

Das Fenlife-Programm.

Alle Produkteigenschaften im Überblick

		Holz-Metall-Fenster			Holz-Fenster	
		ECO	PRO	LUX	PUR	TRE
Holz-Metall-Flügel		●	●	●	–	–
Holz-Metall-Rahmen		–	●	●	–	–
Holz-Flügel und Holz-Rahmen		–	–	–	●	●
Schiebe-Elemente	Hebe-Schiebe-Element	–	○	–	○	–
	Parallel-Schiebe-Element	○	○	○	○	○
	Falt-Schiebe-Element	○	○	○	○	–
	Vertikal-Schiebe-Element	○	○	○	○	○
Öffnungsarten	Dreh- und Drehkipppflügel	○	○	○	○	○
	Kipp- und Klappflügel	○	○	○	○	○
	Schwing- und Wendeflügel	–	○	–	○	○
	Festverschraubt	○	○	○	○	○
	Rahmenverglasung	–	○	○	○	–
Schlanke Mittelpartie	104 mm (96,112, 124 mm möglich)	●	●	●	○	●
	120 mm (100 mm möglich)	–	–	–	●	–
	88 mm (85 mm möglich)	–	–	–	–	○
Wärmeschutzglas (nach EN 673)	1,1 W/m ² K (2-fach)	○	○	○	○	○
	0.6 + 0.7 W/m ² K (3-fach)	●	●	●	●	●
	0.4 + 0.5 W/m ² K (3-fach)	○	○	○	○	○
Wärmedämmwert ganzes Fenster (Uw) Minergietauglichkeit	1.3 W/m ² K (2-fach)	○	○	○	○	○
	≤ 1.0 (Vorgaben Minergie)	●	●	●	●	●
	0.7 bis 0.8 W/m ² K (Passivhaus)	–	○	○	–	○
	Minerjemodul zertifiziert	–	●	–	–	–
Energieetikette	Berechnungswerte für A	○	○	○	○	○
	A (zertifiziert)	–	●	–	–	–
Schallschutzglas (Rw)	Bis 40 dB einsetzbar	○	○	○	○	○
	Bis 45 dB einsetzbar	○	○	○	–	○
Einbruchschutz	Grundsicherheit	●	●	●	●	●
	RC 1N ¹⁾	○	○	○	○	○
	RC 2N / RC 2 ¹⁾	○	○	○	○	○
	RC 2 (Zert. EN 1627–1630)	○	○	○	–	–
Brandschutz	EI 30 zertifiziert nach VKF	○	○	○	○	–
Schlagregendichte (Klasse 9A)	Luftdicht Klasse 4 / Windlast C3	●	●	●	○	○
Lichtoptimierter Einsatz im Neubau- und Renovationsbereich	Standard	●	–	–	●	–
	Erhöht	–	●	–	–	●
	Optimiert	–	–	●	–	–
Einsatz im Denkmalschutz-Bereich	Ästhetik schlanke Profile	●	●	●	●	●
	Holz aussen, historisch	–	–	–	●	●
Farben und Oberfläche	RAL-9010	Farbe: Weiss	●	●	●	●
	RAL-Skala ²⁾	Farben: 210	○	○	○	○ ³⁾
	NCS-Skala ²⁾	Farben: Über 1300	○	○	○	○ ³⁾
	Option (ausssen)	Hochwetterfeste Farbe	○	○	○	–
	Option (ausssen)	Naturholz	–	–	–	○ ³⁾
	Option (innen)	Naturholz	○	○	○	○
	Holzart innen / aussen: separat wählbar	Innen / aussen: separat wählbar	–	–	–	–
	Zweifarbige	Innen / aussen	○	○	○	○

Legende

- Grundausrüstung
- Optional verfügbar
- Nicht verfügbar

¹⁾ Fenlife Ausführung basiert auf Systemprüfung durch Beschlagslieferant

²⁾ Farbtöne mit Glimmereffekt nur auf Metall empfohlen

³⁾ Bei Holzfenstern aussen nur helle Farbtöne (Helligkeitsbezugswert >35) empfohlen, Unterhaltspflicht